

## DOVOLENÉ STŘEDNÍ PRUTOČNÉ RYCHLOSTI $v_s$

Druh opevnění		dovolená $v_s$ ( m. s <sup>-1</sup> ) při střední hloubce ( m )		
Osetí		0,4	1,0	2,0
		0,6	0,8	1,0
Drnování	plošné	1,0	1,5	2,0
	čelné	1,5	1,8	2,2
Vrbová krytina		2,0	2,2	2,5
Zához z lom. kamene	min. tl. 30 cm	-	4,0	4,5
Zához z kamene mezi plůtky z proutí		-	4,7	5,5
Štětování	tl. 20 cm	2,5	3,0	3,5
Kamenná rovinanina, kamenné zdivo	min. pevnost 9,8 MPa			
	29,4 MPa	3,0	3,5	4,0
Drátokámen	tl. 30 cm	6,5	8,0	10,0
	tl. 50 cm	4,0	5,0	5,5
Dlažba z lom.kam.na sucho do štěrk.lože tl. 10cm	tl. 20 cm	5,0	6,0	6,5
	25 cm	2,5	3,0	3,25
	30 cm	3,0	3,5	4,5
	40 cm	3,25	4,0	4,5
dtto z vybraných hrubě opracovaných kamenů	tl. 20 cm	3,5	4,5	5,0
	25 cm	3,0	3,5	4,0
	30 cm	4,0	5,0	5,5
	40 cm	4,5	5,5	6,0
Dlažba z lom.kam.na sucho s vysyp.cem.maltou do štěrkopísk.lože tl. 10 cm	tl. 20 cm	3,25	4,0	4,5
	25 cm	5,0	6,0	6,5
	30 cm	3,5	4,5	5,0
	40 cm	4,5	5,5	6,0
Dlažba na cem. maltu tl. 8cm s vysypár.cem.maltou	tl. 20 cm	3,5	4,5	5,0
	25 cm	4,0	5,0	5,5
	30 cm	5,0	6,0	6,5
	40 cm	5,5	6,5	7,5
Dlažba do bet. lože sil. min. 1/2 tl. dlažby s vysyp. cem. maltou	tl. 20 cm	4,5	5,5	6,0
	25 cm	5,0	6,0	6,5
	30 cm	5,5	6,5	7,5
	40 cm	6,0	7,0	8,0
Beton. dlažba z dlaždic, pl. prefabr. na sucho do štěrkopísk.lože tl. 10 cm	tl. 10 cm	2,5	3,0	3,25
	15 cm	3,25	4,0	4,5
	20 cm	3,5	4,5	5,0
Beton na svahu s dilat. spárami zalit. cem. maltou, velkopř. žebet. prefabrik.	tl. 10 cm	3,5	4,0	4,5
	15 cm	4,0	5,0	5,5
	20 cm	4,5	5,5	6,0
Vylehčené beton. tvárnice s otvory		2,5	3,0	3,5
Opěrné zdi z betonu, železo- betonu, žebet. prefabrik.	( B 170 )	10,0	12,0	13,0

